DEQSTER Dual Charger 65W

60-DC65

Überblick

Der DEQSTER 65W GaN Charger 2C nutzt GaN Technologie der 3. Generation, integrierten Überspannungsschutz und DEQSTER Intelligent Power Distribution. Dank Überhitzungsschutz ist er ein besonders sicheres und leistungsstarkes USB-C-Ladegerät mit zwei Anschlüssen für die zuverlässige Stromversorgung kompatibler Geräte. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 65 W eignet er sich ideal für den Einsatz in Bildungseinrichtungen und unterwegs. Dank der beiden USB-C-Ports können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Die Unterstützung verschiedener Ausgangsprofile sowie PPS sorgt für eine flexible Ladeleistung. Das robuste Gehäuse aus feuerhemmendem PC-Material bietet zusätzliche Sicherheit im täglichen Einsatz.

Highlights

• 65 W Gesamtleistung: Leistungsstarke Stromversorgung für kompatible USB-C-Geräte im Büro, in Bildungseinrichtungen und unterwegs
• Überhitzungsschutz
• Integrierte Sicherung für Überspannungsschutz
• GaN Technologie der 3. Generation
• DEQSTER Intelligent Power Distribution
• Zwei USB-C-Anschlüsse: Ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten mit einer Leistungsaufteilung von bis zu 45 W + 20 W
• Vielseitige Ladeprofile: Unterstützt USB-C- Ausgänge von 5 V bis 20 V sowie PPS für eine flexible und kompatible Stromversorgung
• Robustes Gehäuse: Gefertigt aus feuerhemmendem PC-Material und mit einer Falltestbeständigkeit von bis zu 1 m

Kompatiblität

Kompatible Geräte	Alle Geräte mit USB-C Anschluss

Eckdaten

Farbe	Weiß
Material	PC
Abmessung	36 mm x 61 mm x 99 mm
Artikelgewicht Netto	120 g
Funktionen	Laden
Stromdaten	Input: 200–240 V~ / 50–60 Hz / 1,5 A Output USB- C1/C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A (max. 65 W) Ausgangsleistung pro Port: USB-C1: 45W, USB-C2: 20W
Verpackungsart	Retail
Ursprungsland	China
Zertifizierungen	CE, RoHS, FCC, UK CA, PPS, TÜV GS
Garantie	24 Monate
Lieferumfang	1 x DEQSTER 65W Charger

SKU	Produktnamen	Netzstecker
60-3207	DEQSTER Dual Charger 65W	

DEQSTER GmbH | Friesenweg 5H | 22763 Hamburg | +49 40 734 486 1900 |
sales@deqster.de | www.deqster.de | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produktabbildungen können abweichen. Stand 01.2026

DEQSTER

DEQSTER

DEQSTER

DEQSTER