Onderhoud van ULTRA LOCK PRO PVC-tegels

Algemeen advies

-Regelmatig reinigen van de vloer is effectiever, hygiënischer en goedkoper dan af en toe een intensieve schoonmaakbeurt.
-Volg altijd de aanbevelingen en doseringen van de fabrikant.
-Verwijder vet- en olievlekken onmiddellijk, omdat ze het vloeroppervlak kunnen beschadigen.
-Elastische vloeren kunnen beschadigd raken door oplosmiddelen.
-Rubberen wielen en meubelpoten kunnen de vloer verkleuren. Vilten doppen worden niet aanbevolen voor commercieel gebruik.
-Gebruik bij voorkeur poten en doppen van hard plastic (PVC, polyethyleen).
-Lichte kleuren vereisen vaker onderhoud.

Type reiniging	Gebruikte apparatuur		Reinigingsproducten
Ingebruikname, grondige reiniging, herstel, mechanische reiniging	Dweilen Schrobzuigmachine of eenschijfsmachine + rode pad (of blauwe pad* bij sterk vervuilde vloeren) * voorzichtig gebruiken om krassen op de vloer te voorkomen		Verdund alkalisch reinigingsmiddel
Dagelijks mechanisch onderhoud	Dweilen Schrobzuigmachine of eenschijfsmachine + rode pad		Verdund neutraal reinigingsmiddel

Protocol aanpassen aan de gebruiksintensiteit en toepassing van de behandelde zone

Enkele tips

-Pas de verdunning aan op basis van de vervuilingsgraad en de hardheid van het water.
-Gebruik geen zeepachtige of sterk schuimende reinigingsmiddelen.
-Maak de vloer niet te nat om waterinfiltratie tussen de tegelverbindingen te voorkomen.
-Gebruik nooit schurende pads voor stripreiniging (bruine en zwarte pads zijn verboden).
-Gebruik geen producten die aceton bevatten.
-Het maximale reinigingsoppervlak mag niet groter zijn dan 1000 m^2 per pad (dus 500 m^2 per zijde).
-Laat apparatuur met rubberen doppen, poten of wielen nooit permanent in contact met de vloer staan (risico op migratie).
-90% van het vuil kan worden voorkomen door een geschikte en kwalitatieve entreemat te gebruiken.

Vlekverwijdering

-Voer de vlekverwijdering bij voorkeur direct uit zodra de vlek verschijnt om indringen in de vloer te voorkomen. Werk van buiten naar binnen.
-Gebruik indien nodig een rode pad met alkalisch reinigingsmiddel (gebruik geen oplosmiddelen of schurende sponzen). Spoel af met schoon water.

Lijm of verf:
Gebruik wasbenzine of white spirit en spoel grondig na.

Roest:
Breng een roestverwijderaar aan en spoel daarna grondig na.

Vet, teer, inkt:
Behandel snel met white spirit of een gelijkwaardig product en spoel grondig na.

Rubber (wielen van karren, winkelwagens, schoenen):
Laat het alkalische reinigingsmiddel 5 minuten inwerken, schrob en spoel af.

ONEFLOR-EUROPE BV
Wittestraat 10 – B-8501 HEULE
Tel.: +32 56 41 06 94
Email : info@oneflor-europe.com